



KM

**TOWER
ENCLOSURES**

KM TOWER ENCLOSURES

KMTES | KMTED

Owner's Manual | **English**

Manual del Propietario | **Español**
Gabinete de torre KICKER MARINE

Benutzerhandbuch | **Deutsch**
KICKER MARINE Tower-Gehäuse

Manuel d'utilisation | **Française**
Boîtiers pour haut-parleurs verticaux
KICKER MARINE



KICKER MARINE Tower Enclosures Owner's Manual

MODEL: **KMTES / KMTED**

Authorized KICKER Dealer: _____

Purchase Date: _____

Serial Number: _____


The KICKER KM Tower Enclosures are the perfect way to bring your music out into the marine or power sports environment. Whether upgrading an existing system or starting fresh, the KM Tower Enclosures are compatible with any of the KICKER KM or KICKER 6.5 inch (165mm) speakers (KM6000 will require new mounting holes to be drilled). The injection-molded ABS enclosures are UV treated, splash resistant, and weather resilient. Mount the KM Tower Enclosures in your boat or get creative with a pair of them in the garage, on your 4x4 or Side-by-Side's roll bars, or in any other bar-mounted application.

INSTALLATION


Mounting: Your KM Tower enclosures include plastic adaptor inserts for use with the four most popular tower tubing diameters: 2-1/4", 2-3/8", 2-1/2" and 2-5/8" (without inserts). If your tubing diameter is different, you may need to use the KMTAP Accessory pack, which includes adaptors for 1-5/8", 1-3/4", 1-7/8" and 2". For other tubing diameters, additional shims may be needed.

Study your mounting bar for the best possible mounting locations. Spreading the KM Tower Enclosures apart will provide better stereo performance, and is usually preferable. When determining the best locations for mounting, be careful to look for obstacles or obstructions that could complicate mounting the KM Tower Enclosures. Please keep in mind the routing of your speaker wires as this can affect where you finally mount your KM Tower Enclosures.

Aiming: The mounting hardware design provides flexibility in angular mounting of your KM Tower Enclosures. This is accomplished by using the included female-threaded internal mounting plates. It is recommended that you loosely assemble your KM Tower Enclosures and attach them to your mounting bar/tower to determine proper angular alignment.



Start by inserting two stainless socket-head cap screws through the lower mounting bracket, through the enclosure mounting holes, and into the threaded mounting plate. Leave these screws loose for the moment. Attach the enclosure to your mounting bar using the upper mounting bracket and two more stainless socket-head cap screws. While still loosely assembled, visually align your KM Tower Enclosures to the desired angle. Using tape, a pencil, or some other means, mark the mounting angle of the mounting bracket bottom in relation to the KM Tower Enclosure(s). Remove the enclosures and then do final tightening of the lower mounting bracket to the enclosure, aligning it with the marks you made. Once your final adjustments are made do not use excessive force to further aim the enclosures. If your aim is off, remove the KM Tower Enclosures and loosen the screws between the enclosure and the lower mounting bracket, then reset the angle.




Loosely fill the enclosure with poly-fil, the white protective layer in the packaging. The KMTED will use one full sheet, whereas the KMTES will use one sheet for a woofer and one-half sheet for a horn.

attach soldered wiring from inner terminals to speaker terminals, keeping in mind the polarity of each.

mount speaker to enclosure (recommend M4 or #8 screws)

remove inner screws from back of enclosure to orient back plate.





Manual del propietario de Gabinete de torre KICKER MARINE

MODELO: KMTES / KMTED

Distribuidor autorizado
KICKER:

Fecha de compra:

Número de Serie:


Los gabinetes de torre KICKER KM son la manera perfecta de reproducir su música en altamar o darle potencia a un ambiente deportivo. Ya sea que actualice un sistema existente, o si va a comenzar desde el inicio, los Gabinetes Torre KM son compatibles con cualquier bocina KICKER KM o KICKER de 6,5 pulgadas (165 mm) (las KM6000 requerirán que se taladren nuevos orificios de montaje). Los gabinetes ABS moldeados por inyección, están tratados contra UV, son resistentes a las salpicaduras y al clima. Monte los gabinetes de torre KM en su embarcación, o sea creativo con un par de ellos en su cochera, o en su 4x4 o lateralmente en sus barras estabilizadoras, o en cualquier otra aplicación donde haya barras montadas.

INSTALACIÓN


Montaje: Los gabinetes de torre KM incluyen formas adaptadoras de plástico para usar con los cuatro diámetros de tubo de torre más comunes: 2-1/4", 2-3/8", 2-1/2" y 2-5/8" (sin adaptadoras). Si el diámetro de su tubo es diferente, puede ser que necesite usar un paquete de accesorio KMTAP, que incluye adaptadores para 1-5/8", 1-3/4", 1-7/8" y 2". Para otros diámetros de tubo, puede requerir cuñas adicionales.

Analice la barra de montaje para escoger los mejores lugares de montaje. Se recomienda extender los gabinetes de las Torres de KM proporcionarán una mejor ejecución estéreo. Cuando establece las mejores ubicaciones para el montaje, cerciórese de localizar obstáculos u obstrucciones que pudieren complicar el montaje de los gabinetes torre KM. Recuerde que el trayecto de los cables de sus bocinas, ya que esto puede afectar en donde usted instale finalmente sus gabinetes de torre KM.

Dirección: El diseño de montaje del hardware proporciona flexibilidad en el montaje angular de sus gabinetes de torre KM. Esto se logra usando las placas de montaje interno hembras incluidas. Se recomienda que ensamble holgadamente sus gabinetes torre KM y los adjunte a su barra /torre de montaje para determinar la alineación angular apropiada.



Comience por insertar los dos tornillos Allen de cabeza de tuerca de acero a través de la abrazadera de montaje baja, a través de los orificios de montaje en el gabinete, y dentro de la rosca de la placa de montaje. Deje estos tornillos sueltos por el momento. Adjunte el gabinete a su barra de montaje usando la abrazadera de montaje superior y dos tornillos Allen de cabeza de tuerca de acero. Mientras todavía están ensamblados pero flojos, alinee visualmente sus gabinetes de torre KM en el ángulo deseado. Utilizando cinta, un lápiz o por cualquier otro medio, marque el ángulo de montaje de la parte baja de la abrazadera en relación con (el) los gabinete(s) torre KM. Retire los gabinetes y realice el ajuste final de la abrazadera baja de montaje al gabinete, alineándolo con las marcas que hizo. Una vez que haya realizado los ajustes finales no use demasiada fuerza para afirmar los gabinetes. Si su objetivo está desalineado, quite los gabinete de las torres y afloje los tornillos entre el gabinete y la parte baja de la abrazadera de montaje, y reajuste el ángulo.




Llene el gabinete levemente con polifil, la capa protectora blanca en el empaque. El KMTED usará una hoja completa, mientras que los KMTES usarán una hoja para un altavoz de graves, y una hoja y media para una bocina.

Anexe el cableado soldado de las terminales internas a las terminales de las bocinas, teniendo en cuenta la polaridad de cada una.

Monte la bocina al gabinete (se recomiendan tornillos M4 o #8)

Retire los tornillos internos de la parte de atrás del gabinete para orientar la placa trasera.



MODELL: KMTES / KMTED

Autorisierter KICKER-

Händler: _____

Kaufdatum: _____

Seriennummer: _____


Die KICKER KM Tower-Gehäuse sind die perfekte Methode, um Ihre Musik im Jachthafen oder bei Sportveranstaltungen zu spielen. Egal, ob Sie ein vorhandenes System aufrüsten oder ein neues System einrichten, die KM Tower-Gehäuse sind mit allen KICKER KM oder KICKER 6,5 Zoll (165 mm) Lautsprechern kompatibel (KM6000 erfordert das Bohren neuer Befestigungslöcher). Die ABS-Spritzgussgehäuse sind UV-behandelt, spritzwasserdicht und wetterbeständig. Befestigen Sie die KM Tower-Gehäuse in Ihrem Boot oder bringen Sie sie in der Garage, in Ihrem Allradfahrzeug, an Montageschienen oder an einer anderen Stelle an.

INSTALLATION


Befestigung: Die KM-Gehäuse umfassen Plastikpassstücke für die Verwendung mit den vier beliebtesten Tower-Leitungsdurchmessern: 2-1/4 Zoll, 2-3/8 Zoll, 2-1/2 Zoll und 2-5/8 Zoll (ohne Plastikpassstücke). Wenn Sie einen anderen Leitungsdurchmesser verwenden, benötigen Sie möglicherweise das KMTAP-Zubehörpaket, das das Passstücke für 1-5/8 Zoll, 1-3/4 Zoll, 1-7/8 Zoll und 2 Zoll enthält. Für andere Leitungsdurchmesser sind möglicherweise zusätzliche Unterlegscheiben erforderlich.

Überprüfen Sie die Montageschiene für die besten Befestigungsstellen. Wenn sich die KM Tower-Gehäuse nicht direkt nebeneinander befinden, ist die Stereoleistung besser. Um die besten Stellen für die Befestigung zu finden, achten Sie auf Hindernisse oder Blockierungen, die das Befestigen der KM Tower-Gehäuse erschweren können. Beachten Sie die Führung der Lautsprecherkabel, da diese die Befestigung der KM Tower-Gehäuse beeinflussen können.

Ausrichten: Die Befestigungsteile ermöglichen die flexible winklige Befestigung der KM Tower-Gehäuse. Dies wird durch die enthaltenen internen Montageplatten erreicht. Wir empfehlen, die KM Tower-Gehäuse locker zu montieren und an der Montageschiene anzubringen, um die richtige Winkelausrichtung zu bestimmen.



Stecken Sie die beiden rostfreien Inbusschrauben durch die untere Befestigungsklammer, die Befestigungslöcher und in die Montageplatte. Ziehen Sie diese Schrauben noch nicht an. Bringen Sie das Gehäuse mit der oberen Befestigungsklammer und zwei Inbusschrauben an der Montageschiene an. Richten Sie die locker montierten KM Tower-Gehäuse im gewünschten Winkel aus. Markieren Sie den Befestigungswinkel für das KM Tower-Gehäuse mit Klebeband oder einem Stift am unteren Rand der Befestigungsklammer. Entfernen Sie die Gehäuse und ziehen Sie die untere Befestigungsklammer an, die an Ihren Markierungen ausgerichtet ist. Nachdem Sie die letzten Anpassungen vorgenommen haben, richten Sie die Gehäuse nicht mit Gewalt aus. Wenn die Gehäuse nicht richtig ausgerichtet sind, entfernen Sie diese, lockern Sie die Schrauben zwischen dem Gehäuse und der unteren Befestigungsklammer und passen Sie den Winkel an.




Füllen Sie das Gehäuse mit der mitgelieferten weißen Schutzschicht. Für den KMTED benötigen Sie nur ein Sheet und für den KMTES benötigen Sie ein Sheet für den Woofer und ein halbes Sheet für ein Horn.

Bringen Sie die verlöteten Kabel in den inneren Anschlussklemmen unter Beachtung der Polung an den Lautsprecherklemmen an.

Bringen Sie die Lautsprecher am Gehäuse an (M4- oder #8-Schrauben empfohlen)

Entfernen Sie die inneren Schrauben von der Rückseite des Gehäuses, um die Rückwand auszurichten.



MODÈLE : KMTES / KMTED

Distributeur KICKER agréé : _____

Date d'achat : _____

Numéro de série : _____


Les boîtiers pour haut-parleurs verticaux KICKER KM sont le moyen idéal d'intégrer votre musique dans votre environnement nautique ou de sports mécaniques. Qu'il s'agisse d'améliorer un système existant ou d'une première installation, les boîtiers pour haut-parleurs verticaux KM sont compatibles avec n'importe quel haut-parleur KICKER KM ou KICKER 6,5 pouces (165 mm) (les KM6000 nécessiteront le perçage de nouveaux trous de montage). Les boîtiers ABS moulés par injection sont traités contre les UV, et résistants aux projections de liquides et aux intempéries. Montez les boîtiers pour haut-parleurs verticaux KM sur votre bateau ou soyez plus créatif en installant une paire de boîtiers dans votre garage, sur votre 4x4, sur votre tout terrain biplace, ou encore dans toute autre application montée sur barre.

INSTALLATION


Montage : Vos boîtiers pour haut-parleurs verticaux incluent des pièces d'adaptation en plastique à utiliser avec les trois diamètres de tube les plus courants: 2-1/4", 2-3/8", 2-1/2" et 2-5/8" (sans des pièces d'adaptation en plastique). Si votre tube est d'un diamètre différent, vous aurez peut-être besoin d'utiliser le lot d'accessoires KMTAP, qui comprend des adaptateurs pour les diamètres 1-5/8", 1-3/4", 1-7/8" et 2". Pour d'autres diamètres de tube, des cales supplémentaires seront peut-être nécessaires.

Observez bien votre barre de montage pour trouver les meilleurs emplacements de montage possibles. Une bonne répartition des boîtiers pour haut-parleurs verticaux KM permettra d'obtenir une meilleure performance stéréo, et devrait être privilégiée. Lorsque vous décidez des meilleurs emplacements de montage, veuillez bien à trouver tous les obstacles ou les obstructions qui pourraient compliquer ce montage. N'oubliez pas l'acheminement des fils de vos haut-parleurs car ceux-ci peuvent affecter l'emplacement du montage final de vos boîtiers pour haut-parleurs verticaux.

Orientation : Le matériel de montage a été conçu pour fournir une certaine flexibilité pour un montage en angle de vos boîtiers pour haut-parleurs verticaux KM. Ceci est rendu possible grâce à l'utilisation des plaques de montage internes avec filet intérieur. Nous vous recommandons d'assembler sans serrer vos boîtiers pour haut-parleurs verticaux KM et de les attacher à votre barre/tour de montage afin de trouver l'alignement angulaire idoine.



Commencez par insérer les deux vis d'assemblage inoxydables à six pans creux dans le support de fixation inférieur, dans les trous de montage du boîtier, et dans la plaque de montage à visser. Laissez ces vis desserrées pour l'instant. Fixez le boîtier sur votre barre de montage en utilisant le support de fixation supérieur et deux autres vis d'assemblage inoxydables à six pans creux. Tout en les assemblant sans serrer, orientez visuellement vos boîtiers pour haut-parleurs verticaux KM de la manière désirée. En utilisant du ruban adhésif, un crayon ou tout autre outil, marquez l'angle de montage que vous souhaitez pour le bas du support de fixation par rapport au(x) boîtier(s) pour haut-parleurs verticaux KM. Retirez les boîtiers et effectuez fermement le serrage final du boîtier sur le support de fixation inférieur, en veillant à l'aligner conformément aux marques que vous aviez laissées. Une fois vos derniers ajustements réalisés, n'essayez pas d'orienter davantage les boîtiers en ayant recours à la force. Si votre orientation ne vous satisfait pas, retirez les boîtiers pour haut-parleurs verticaux KM et déserrez les vis fixant le boîtier sur le support de fixation inférieur avant de réorienter votre installation.




Remplissez sans forcer le boîtier avec le poly-fil, la couche de protection blanche incluse dans l'emballage du produit. Le KMTED utilisera une feuille complète alors que le KMTES utilisera une feuille pour le caisson des basses et la moitié d'une autre pour le pavillon acoustique.

Reliez le câblage soudé depuis les bornes internes aux bornes du haut-parleur en respectant la polarité de chacune.

Montez le haut-parleur sur le boîtier (nous vous recommandons d'utiliser des vis M4 ou #8).

Retirez les vis internes du dos du boîtier pour orienter la plaque arrière.



Acoustics Limited Warranty

When purchased from an Authorized KICKER Dealer, KICKER warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of ONE (1) YEAR from date of original purchase with receipt. If this product is identified as "Refurbished" or "B Goods", the warranty is limited to a period of THREE (3) MONTHS from the date of original purchase. In all cases you must have the original receipt. Should service be necessary under this warranty for any reason due to manufacturing defect or malfunction during the warranty period, KICKER will repair or replace (at its discretion) the defective merchandise with equivalent merchandise. Warranty replacements may have cosmetic scratches and blemishes. Discontinued products may be replaced with more current equivalent products. This warranty is valid only for the original purchaser and is not extended to owners of the product subsequent to the original purchaser. Any applicable implied warranties are limited in duration to a period of the express warranty as provided herein beginning with the date of the original purchase at retail, and no warranties, whether express or implied, shall apply to this product thereafter. Some states do not allow limitations on implied warranties; therefore, these exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights; however you may have other rights that vary from state to state.

WHAT TO DO IF YOU NEED WARRANTY OR SERVICE

Defective merchandise should be returned to your local Authorized Stillwater Designs (KICKER) Dealer for warranty service. Assistance in locating an Authorized Dealer can be found at www.kicker.com or by contacting Stillwater Designs directly. You can confirm that a dealer is authorized by asking to see a current authorized dealer window decal.

If it becomes necessary for you to return defective merchandise directly to Stillwater Designs (KICKER), call the KICKER Customer Service Department at (405) 624-8510 for a Return Merchandise Authorization (RMA) number. Package all defective items in the original container or in a package that will prevent shipping damage, and return to:

Stillwater Designs, 3100 North Husband Road, Stillwater, OK 74075

The RMA number must be clearly marked on the outside of the package. Please return only defective components. The return of functioning items increases your return freight charges. Non-defective items will be returned freight-collect to you.

Include a copy of the original receipt with the purchase date clearly visible, and a "proof-of-purchase" statement listing the Customer's name, Dealer's name and invoice number, and product purchased. Warranty expiration on items without proof-of-purchase will be determined from the type of sale and manufacturing date code. Freight must be prepaid; items sent freight-collect, or COD, will be refused.

WHAT IS NOT COVERED?

This warranty is valid only if the product is purchased from an Authorized KICKER Dealer and used for the purpose for which it was designed. It does not cover:

- o Damage due to improper installation and/or subsequent damage to other components.
- o Damage caused by exposure to moisture, excessive heat, chemical cleaners, and/or UV radiation.
- o Damage through negligence, misuse, accident or abuse.
- o Repeated returns for the same damage may be considered abuse.
- o Any cost or expense related to the removal or reinstallation of product.
- o Speakers damaged due to amplifier clipping or distortion.
- o Items previously repaired or modified by any unauthorized repair facility.
- o Return shipping on non-defective items.
- o Products with tampered or missing barcode labels.
- o Products returned without a Return Merchandise Authorization (RMA) number.
- o Freight Damage.
- o The cost of shipping product to KICKER.
- o Service performed by anyone other than KICKER.



HOW LONG WILL IT TAKE?

KICKER strives to maintain a goal of one week for turnaround on service of all acoustics (subwoofers, midrange and coaxial drivers, tweeters, crossovers, etc) returns. Delays may be incurred if lack of replacement inventory or parts is encountered.

Failure to follow these steps may void your warranty. Any questions can be directed to the KICKER Customer Service Department at (405) 624-8510.

Note: All specifications and performance figures are subject to change. Please visit www.kicker.com for the most current information.

P.O. Box 459 • Stillwater, Oklahoma 74076 • USA • (405) 624-8510



INTERNATIONAL WARRANTY

Contact your International KICKER dealer or distributor concerning specific procedures for your country's warranty policies.

WARNING: KICKER products are capable of producing sound levels that can permanently damage your hearing! Turning up a system to a level that has audible distortion is more damaging to your ears than listening to an undistorted system at the same volume level. The threshold of pain is always an indicator that the sound level is too loud and may permanently damage your hearing. Please use common sense when controlling volume.

GARANTÍA INTERNACIONAL

Versión Española

Comuníquese con su concesionario o distribuidor KICKER internacional para obtener información sobre procedimientos específicos relacionados con las normas de garantía de su país.

ADVERTENCIA: Los excitadores KICKER son capaces de producir niveles de sonido que pueden dañar permanentemente el oído. Subir el volumen del sistema hasta un nivel que produzca distorsión es más dañino para el oído que escuchar un sistema sin distorsión al mismo volumen. El dolor es siempre una indicación de que el sonido es muy fuerte y que puede dañar permanentemente el oído. Sea precavido cuando controle el volumen.

La frase "combustible para vivir la vida Livin' Loud™ a todo volumen" se refiere al entusiasmo por la vida que la marca KICKER de estéreos de automóvil representa y a la recomendación a nuestros clientes de que vivan lo mejor posible ("a todo volumen") en todo sentido. La línea de altavoces y amplificadores KICKER es la mejor del mercado de audio de automóviles y por lo tanto representa el "combustible" para vivir a todo volumen en el área de "estéreos de automóvil" de la vida de nuestros clientes. Recomendamos a todos nuestros clientes que obedezcan todas las reglas y reglamentos locales sobre ruido en cuanto a los niveles legales y apropiados de audición fuera del vehículo.

INTERNATIONALE GARANTIE

Deutsche Version

Nehmen Sie mit Ihren internationalen KICKER-Fachhändler oder Vertrieb Kontakt auf, um Details über die Garantieleistungen in Ihrem Land zu erfahren.

WARNUNG: KICKER-Treiber können einen Schallpegel erzeugen, der zu permanenten Gehörschäden führen kann! Wenn Sie ein System auf einen Pegel stellen, der hörbare Verzerrungen erzeugt, schadet das Ihren Ohren mehr, als ein nicht verzerrtes System auf dem gleichen Lautstärkepegel. Die Schmerzschwelle ist immer eine Anzeige dafür, dass der Schallpegel zu laut ist und zu permanenten Gehörschäden führen kann. Seien Sie bei der Lautstärkeeinstellung bitte vernünftig!

Der Slogan "Treibstoff für Livin' Loud" bezieht sich auf die mit den KICKER-Autostereosystemen assoziierte Lebensfreude und die Tatsache, dass wir unsere Kunden ermutigen, in allen Aspekten ihres Lebens nach dem Besten ("Livin' Loud") zu streben. Die Lautsprecher und Verstärker von KICKER sind auf dem Markt für Auto-Soundsysteme führend und stellen somit den "Treibstoff" für das Autostereoerlebnis unserer Kunden dar. Wir empfehlen allen unseren Kunden, sich bezüglich der zugelassenen und passenden Lautstärkepegel außerhalb des Autos an die örtlichen Lärmvorschriften zu halten.

GARANTIE INTERNATIONALE

Versión Française

Pour connaître les procédures propres à la politique de garantie de votre pays, contactez votre revendeur ou distributeur International KICKER.

AVERTISSEMENT: Les haut-parleurs KICKER ont la capacité de produire des niveaux sonores pouvant endommager l'ouïe de façon irréversible ! L'augmentation du volume d'un système jusqu'à un niveau présentant une distorsion audible endommage davantage l'ouïe que l'écoute d'un système sans distorsion au même volume. Le seuil de la douleur est toujours le signe que le niveau sonore est trop élevé et risque d'endommager l'ouïe de façon irréversible. Réglez le volume en faisant preuve de bon sens!

L'expression "carburant pour vivre plein pot" fait référence au dynamisme de la marque KICKER d'équipements audio pour véhicules et a pour but d'encourager nos clients à faire le maximum ("vivre plein pot") dans tous les aspects de leur vie. Les haut-parleurs et amplificateurs KICKER sont les meilleurs dans le domaine des équipements audio et représentent donc pour nos clients le "carburant pour vivre plein pot" dans l'aspect "installation audio de véhicule" de leur vie. Nous encourageons tous nos clients à respecter toutes les lois et réglementations locales relatives aux niveaux sonores acceptables à l'extérieur des véhicules.

P.O. Box 459 • Stillwater, Oklahoma 74076 • USA • (405) 624-8510

12KMTowers-F-20111013





©2011 Stillwater Designs®

Package Contents:

- (2) 40KMMTES enclosures (wire preinstalled)
- (2) Poly-fill sheet
- (2) Foam woofer sealing gaskets
- (2) 5/6-18 x .88" SHCS (bolt that holds enclosure to aluminum bracket)
- (2) Rubber grommet/sealing washer (inside enclosure)
- (2) Formed flat washer (sits on top of sealing washer inside enclosure)
- (2) Diecast aluminum base flange mounts (saddle looking mounting bracket)
- (2) Diecast aluminum offset mounting brackets
- (2) 5/6-18 x .88" SHCS (bolt that holds offset mount bracket to bottom mount bracket)
- (2) 5/16 flat washers(offset to bottom mount)
- (2) Diecast aluminum bottom mount brackets
- (2) Diecast aluminum top mount brackets
- (4) Rubber inserts for 7/8" round tube
- (4) Rubber inserts for 1" round tube
- (4) Rubber inserts for 1-1/8" round tube
- (4) Rubber inserts for 1-1/4" round tube
- (4) Rubber inserts for 1" square tube
- (4) ¼-20 x 1" SHCS (bolt that holds top and bottom mount together)

Contenido del paquete:

- (2) Gabinetes 40KMMTES (cableado preinstalado).
- (2) Poli-ñil capa
- (2) Juntas de estanqueidad espumadas para woofers.
- (2) 18 tornillos de cabeza hueca de 5/6 x 0,88" (tornillo que sostiene el gabinete al soporte de aluminio).
- (2) Anillo de goma/aranđela de sellado (dentro del gabinete).
- (2) Arandela plana formada (se asienta sobre la arandela de sellado (dentro del gabinete).
- (2) Montajes de brida de base de fundici3n de aluminio (soporte de montaje en forma de silla de montar).
- (2) Soportes de montaje de compensaci3n de fundici3n de aluminio.
- (2) 18 tornillos de cabeza hueca de 5/6 x 0,88" (tornillo que sostiene el soporte de montaje de compensaci3n al soporte de montaje inferior).
- (2) Arandelas planas de 5/16 (compensaci3n al montaje inferior).
- (2) Soportes de montaje inferior de fundici3n de aluminio.
- (2) Soportes de montaje superior de fundici3n de aluminio.
- (4) Postizos de goma para tubo redondo de 7/8".
- (4) Postizos de goma para tubo redondo de 1".
- (4) Postizos de goma para tubo redondo de 1-1/8".
- (4) Postizos de goma para tubo redondo de 1-1/4".
- (4) Postizos de goma para tubo cuadrado de 1".
- (4) 20 tornillos de cabeza hueca de ¼ x 1" (tornillo que sostiene el montaje superior e inferior juntos).

INSTALLATION

Mounting: The KMMTES includes rubber adaptor inserts for use with the most popular tower tubing diameters: 7/8"-1", 1-1/8"-1-1/4", and 1-1/2".

Study your mounting bar for the best possible mounting locations. When determining the best locations for mounting, be careful to look for obstacles or obstructions that could complicate mounting the KMMTES. Please keep in mind the routing of your speaker wires as this can affect where you finally mount your enclosures. Use the offset mounting bracket for angular mounting.

The mounting hardware design provides flexibility in angular mounting of your KMMTES. For angular mounting, attach the offset bracket to the base flange using a 1/4" hex key (Allen wrench). It is recommended that you loosely assemble your KMMTES and attach them to your mounting bar/tower to determine proper angular alignment.

Speaker: Attach the wiring from inside the enclosure to the speaker terminals, keeping in mind the polarity of each. Loosely fill the enclosure with poly-fill, the white protective layer in the packaging. Mount the speaker to the enclosure with M4 or #6 screws.

INSTALACI3N

Montaje: El KMMTES incluye postizos de adaptaci3n de goma para su uso con los diámetros mäs populares de tubos para torres: 7/8"-1", 1-1/8"-1-1/4" y 1-1/2".

Analice su barra de montaje para encontrar las mejores ubicaciones posibles de montaje. Al determinar las mejores ubicaciones para el montaje, asegúrese de detectar obstáculos u obstrucciones que pudieran complicar el montaje del KMMTES. Tome en cuenta que el cableado de los altavoces como este puede afectar el montaje final de sus gabinetes. Use el soporte de montaje de compensaci3n para un montaje angular.

El diseño de las piezas de montaje proporciona flexibilidad al montaje angular de su KMMTES. Para el montaje angular, sujete el soporte de compensaci3n a la brida de base usando una llave hexagonal de 1/4" (llave Allen). Se recomienda el ensamble sin apretar sus KMMTES y que los sujete a su barra/torre de montaje para determinar la alineaci3n angular adecuada.

Parlante: Sujete el cableado desde dentro del gabinete a los terminales del parlante, tomando en cuenta la polaridad de cada uno. Llene de manera holgada el gabinete con poli-ñil, la capa protectora blanca en el empaque. Monte el parlante en el gabinete con tornillos M4 o N.º 6.

INSTALLATION

Montage: Der KMMTES umfasst Gummiadaptereinsätze für den Einsatz mit den gängigsten Turm-Rohrdurchmessern: 7/8"-1", 1-1/8"-1-1/4" und 1-1/2".

Bestimmen Sie den bestmöglichen Einbauort für Ihre Montagestange. Achten Sie bei der Bestimmung des besten Einbauorts darauf, dass keine Behinderungen oder Hindernisse die Montage des KMMTES erschweren. Bitte achten Sie bei den Lautsprechern auch auf die Kabelführung, da diese ebenfalls Auswirkungen darauf haben kann, wo Sie schlussendlich Ihre Gehäuse einbauen. Verwenden Sie den Befestigungswinkel für eine Winkelmontage.

Das Design der Montageteile bietet Flexibilität bei der Winkelmontage Ihres KMMTES. Befestigen Sie zur Winkelmontage den Befestigungswinkel am Basisflansch mithilfe eines 1/4"-Innensechskantschlüssels (Inbusschlüssel). Es wird empfohlen, dass Sie Ihren KMMTES lose montieren und diesen dann an der Montagestange bzw. dem Turm befestigen, um die ordnungsgemäße Winkelausrichtung zu bestimmen.

Lautsprecher: Schließen Sie die Kabel aus dem Inneren des Gehäuses heraus an den Lautsprecherklemmen an, wobei Sie die Polarität berücksichtigen. Füllen Sie das Gehäuse locker mit Poly Fil, der weißen Schutzschicht in der Verpackung. Montieren Sie den Lautsprecher am Gehäuse mit M4- oder M6-Schrauben.

INSTALLATION

Montage : Le KMMTES comprend des inserts d'adaptation en caoutchouc pour utilisation avec les diamètres de tubes à tour les plus populaires : 7/8"-1", 1-1/8"-1-1/4" et 1-1/2".

Observez votre barre de montage pour les emplacements de montage les mieux adaptés. Lorsque vous déterminez les meilleurs emplacements pour le montage, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles ou d'obstructions qui pourraient compliquer le montage des KMMTES. Veuillez à bien observer le cheminement de vos câbles d'enceintes, car cela pourrait affecter l'emplacement final du montage. Utilisez le support de décalage pour un montage angulaire.

La conception du matériel de montage offre une grande souplesse pour le montage angulaire de vos KMMTES. Pour le montage angulaire, fixez le support de décalage à la bride de base à l'aide d'une clé hexagonale ¼ de pouce (clé Allen). Nous vous recommandons d'assembler vos KMMTES sans les serrer et de les joindre à votre barre ou tour de montage pour déterminer l'alignement angulaire approprié.

Haut-parleur : connectez les câbles à l'intérieur de l'enceinte aux bornes des haut-parleurs, en notant les polarités. Remplissez l'enceinte de poly-ñil, la couche protectrice blanche dans l'emballage. Montez le haut-parleur sur l'enceinte avec des vis M4 ou #6.

Packungsinhalt:

- (2) 40KMMTES Gehäuse (Kabel vorinstalliert)
- (2) Poly-ñil Schutzschicht
- (2) Woofer-Schaumdichtungen
- (2) 5/6-18 x 0,88" SHCS (Schraube zur Befestigung des Gehäuses am Aluminiumbügel)
- (2) Gummiring/Dichtscheibe (im Gehäuse)
- (2) Unterlegscheibe (befindet sich auf der Dichtscheibe im Gehäuse)
- (2) Alu-Druckguss-Basisflanscbefestigungen (sattelartiger Befestigungsbügel)
- (2) Alu-Druckguss-Befestigungsbügel
- (2) 5/6-18 x 0,88" SHCS (Schraube, welche den Befestigungswinkel mit dem unteren Befestigungsbügel verbindet)
- (2) 5/16 Unterlegscheiben (Versatz zum unteren Befestigungsbügel)
- (2) Untere Alu-Druckguss-Befestigungsbügel
- (2) Obere Alu-Druckguss-Befestigungsbügel
- (4) Gummiensätze für 7/8" bis 1" Rundrohr
- (4) Gummiensätze für 1" Rundrohr
- (4) Gummiensätze für 1-1/8" Rundrohr
- (4) Gummiensätze für 1-1/4" Rundrohr
- (4) Gummiensätze für 1" Vierkantröhr
- (4) ¼ -20 x 1" SHCS (Schraube zur Verbindung der oberen und unteren Befestigung)

Contenu du coffret :

- (2) enceintes 40KMMTES (pré-câblées)
- (2) Poly-ñil couche
- (2) joints d'étanchéité en mousse pour woofer
- (2) SHCS 5/6-18 x 0,88 pouces (boulon de fixation de l'enceinte au support aluminium)
- (2) Manchon caoutchouc / rondelle d'étanchéité (à l'intérieur de l'enceinte)
- (2) Rondelle plate profilée (repose sur le haut de la rondelle d'étanchéité, à l'intérieur de l'enceinte)
- (2) supports de bride inférieure en aluminium moulé sous pression (support de montage en forme de selle)
- (2) supports de décalage en aluminium moulé sous pression
- (2) SHCS 5/6-18 x 0,88 pouces (boulon de fixation du support de décalage au support de montage inférieur)
- (2) rondelles plates 5/16 (entre le support de décalage et le support inférieur)
- (2) supports inférieurs en aluminium moulé sous pression
- (2) supports supérieurs en aluminium moulé sous pression
- (4) Inserts en caoutchouc pour tube rond 7/8 de pouces
- (4) Inserts en caoutchouc pour tube rond 1 de pouces
- (4) Inserts en caoutchouc pour tube rond 1 pouce 1/8
- (4) Inserts en caoutchouc pour tube rond 1 pouce 1/4
- (4) Inserts en caoutchouc pour tube carré 1 pouce
- (4) SHCS ¼-20 x 1 pouces (boulon d'assemblage des supports de montage supérieur et inférieur)



KMMTES

Compatible with 4-inch KICKER DS, CS, KS, PS, and KM speakers
Compatible con parlantes KICKER DS, CS, KS, PS y KM de 4 pulgadas
Kompatibel mit 4-Zoll-Lautsprechern KICKER DS, CS, KS, PS und KM
Compatible avec les haut-parleurs de 4 pouces KICKER DS, CS, KS, PS, et KM

Stainless steel socket-head cap screws (3/16" Allen wrench)

Tornillos Allen de cabeza de tuerca de acero

Rostfreie Stahlinbusschrauben (3/16 Zoll Inbusschlüssel)

Vis d'assemblage à six pans creux en acier inoxydable (clé Allen 3/16")

Rubber mounting inserts
Calzas de montaje Rubber
Rubber-Befestigungsteile
Pièces de montage Rubber

Upper mounting bracket
Abrazadera superior de montaje
Obere Befestigungsklammer
Support de fixation supérieur

Rubber grommet/sealing washer
Anillo de goma/aranđela de sellado
Gummiring/Dichtscheibe
Manchon caoutchouc / rondelle d'étanchéité

Lower mounting bracket
Abrazaderas de montaje bajo
Untere Befestigungsklammer
Support de fixation inférieur

Formed flat washer
Arandela plana formada
Unterlegscheibe
Rondelle plate profilée


Attach brackets using 1/4" hex key
Coloque soportes con 1/4 "llave hexagonal
Befestigen Sie Halterungen mit 1/4 "-Inbusschlüssel
Fixez les supports à l'aide de 1/4 "clé hexagonale


Route wire from speaker through rubber grommet wire conduit, base can lead-out, and base flange.

Dirija el cable del altavoz a través del conducto de alambre arandela de goma, la base puede llevar a cabo-, y la brida de base.

Verlegen Sie das Kabel vom Lautsprecher durch Gummitülle Draht Leitung kann Basis Lead-out, und Basisflansch.

Fil de la Route du haut-parleur dans le conduit de fil bague en caoutchouc, base peut conduire-out, et la bride de base.





Mount speaker to enclosure (recommend M4 or #6 screws)

Monte el parlante en el gabinete (se recomiendan tornillos M4 o N.º 6)

Befestigen Sie den Lautsprecher am Gehäuse (M4- oder M6-Schrauben empfohlen).

Montez le haut-parleur sur l'enceinte (vis M4 ou #6 recommandées)

KICKER products are warranted against defects. Duration and terms of warranty depend on the laws in the country in which it was purchased. For details see your local KICKER Dealer or www.kicker.com/warranty.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the **Australian Consumer Law**. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

WARNING: KICKER products are capable of producing sound levels that can permanently damage your hearing! Please use common sense when controlling volume.

Los productos KICKER están garantizados contra defectos. La duración y los términos de la garantía dependen de las leyes del país en donde se realizó la compra. Para más detalles consulte a su distribuidor local de KICKER o visite www.kicker.com/warranty.

KICKER-Produkte haben eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Dauer und Bedingungen der Garantie hängen von den Gesetzen des Landes ab, in dem sie erworben wurden. Bzgl. Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen KICKER-Händler oder besuchen Sie www.kicker.com/warranty

Les produits KICKER sont garantis contre les défauts. La durée et les modalités de la garantie dépendent des lois du pays dans lequel le produit a été acheté. Pour plus d'information veuillez vérifier auprès de votre distributeur local KICKER ou visiter le site : www.kicker.com/warranty.

Loosely fill the enclosure with poly-fil, the white protective layer in the packaging.

Llene de manera holgada el parlante con polifil, la capa protectora blanca en el empaque.

Füllen Sie das Gehäuse locker mit Poly Fil, der weißen Schutzschicht in der Verpackung.

Remplissez l'enceinte de poly-fil, la couche protectrice blanche dans l'emballage.

Mount speaker to enclosure (recommend M4 or #6 screws)

Monte el parlante en el gabinete (se recomiendan tornillos M4 o N.º 6)

Befestigen Sie den Lautsprecher am Gehäuse (M4- oder M6-Schrauben empfohlen).

Montez le haut-parleur sur l'enceinte (vis M4 ou #6 recommandées)

Loosen inner screw from back of enclosure to orient back plate.

Libere el tornillo interno de la parte trasera del gabinete para orientar la placa trasera.

Lösen Sie die innere Schraube von der Rückseite des Gehäuses, um die Stützplatte auszurichten.

Desserrez la vis intérieure de l'arrière de l'enceinte afin d'orienter le panneau arrière.

